

■仕様


定格	単相 100V	
機能	排気	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	13.0	14.5
電流 (A)	0.140	0.150
風量 (m <sup>3</sup> /h)	66	66
騒音 (dB)	35.0	35.0
質量 (kg)	1.5	
電動機形式	2極開放形コンデンサー誘導電動機	
時間定格	連続	
絶縁階級	E種	
捲線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-10℃~40℃以下	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)	
絶縁耐力	a. c. 1000V 1分間	

注) 測定数値は静圧0Pa (0mmH<sub>2</sub>O) におけるものです  
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです

番号	品名	材質	数量	備考
1	ルバー	ハイインパクトスチロール樹脂	1	マンセル記号 7.9Y9/0.5
2	フレーム	ポリプロピレン樹脂	2	マンセル記号 2.5/Y4.6/0.4

公称羽根径 : φ100mm (シロッコファン)  
埋込寸法 : 縦155×横205mm  
通用パイプ径 : 内径φ75mm

■付属品



名称				品番	
浴室用換気扇 (排気)				FY-10U3	
作成年月日	'94. 2. 10	尺度	図面	AK-049	改訂NO. 5
改訂年月日	'12. 01. 01	Free	整理番号		
パナソニック エコシステムズ株式会社					