

※屋外フードは別売のFY-15Hをご利用ください。

■仕様

品番	FY-15BAA2	
定格	単相 100V	
機能	同時給排	
周波数	50Hz	60Hz
消費電力(W)	11.5	14
電流(A)	0.12	0.14
風量(m ³ /h)	204	192
騒音(dB)	40	38
質量(kg)	1.9	
電動機形式	2極開放形コンデンサ誘導電動機	
時間定格	連続	
絶縁階級	E種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-10℃~+40℃	
絶縁抵抗	1MΩ以上(d.c. 500V)	
絶縁耐力	a.c. 1000V 1分間	


注) 上記数値は静圧0Paにおけるものです。
 本品は同時給排型です(強制排気、自然給気)
 測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

■部品表

番号	品名	材質	備考
1	ルーバー	P.P	マンセル値 7.9Y 9/0.5
2	スイッチ引ひも		シャッター連動式
3	フレーム	P.P	
4	シャッター	ABS	3枚
5	電源コード	VCT	3心(アース1本)有効長約1000

埋込寸法口200mm

■付属品



単位: mm

公称羽根径: φ150mm
 連動式シャッター

名称		品番	
浴室用換気扇(同時給排気)		FY-15BAA2	
作成年月日	'98. 1. 8	尺 度	面
改訂年月日	'16. 1. 22	Free	整理番号
		AK-119	改訂NO.
			8

パナソニック エコシステムズ株式会社